

DATENBLATT 18334.115.44000

Folarex HXF

Diese hoch hitzestabilisierte, beidseitig antistatische, mattbeschichtete Kopierzeichenfolie lässt sich auf allen Grossflächen-Normalpapier-Kopierern und Laserdruckern verarbeiten. Die Art der Beschichtung ist auf xerografische Toner abgestimmt, welche eine permanente Tonerhaftung gewährleistet. FOLAREX HXF wird überall dort eingesetzt, wo extreme Anforderungen an die spätere Kopie gestellt werden. Die Beschichtung ist unempfindlich gegen Wasser (Test 1 Std. bei 90° C) und alle organischen Lösungsmittel. Die gut planliegende Kopie eignet sich zur Nachbearbeitung mit wasserlöslichen Tuschen, Graphit und Polymer-Kunststoffminen.

Formate

Artikelnummer	Nenndicke (mm)	Format	Verpackungsmenge
18334.090.44000	0.090	A4	100
18334.090.43000	0.090	A3	100
18334.115.44000	0.115	A4	100
18334.115.43000	0.115	A3	100

Technische Daten

Charakteristik

- Gute Durchlaufeigenschaften
- Gute Planlage
- Hervorragende Tonerhaftung
- Hitzestabil
- Hoher visueller Kontrast

Ausführung

- Matt Transluzente Oberfläche

Spezifikationen

Nenndicke (mil)	4.6
Nenndicke (mm)	0.115
Beschichtung Druckseite	Technisches Büro

Breite (inch)	8.27
Breite (mm)	210
Druckseite	Identische Beschichtung
Format	A4
Länge (inch)	11.69
Länge (mm)	297
Trägermaterial	Polyesterfolie
Verpackungsmenge	100

Kompatibilität

Verarbeitung

- Für korrektes Einlegen in die Geräte, beachten Sie bitte die Geräteinstruktionen.
- Vor Nässe schützen, vermeiden Sie Fingerabdrücke.

Lagerung

- Geöffnete Verpackungen bei einer Raumtemperatur von 15 - 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 30 - 60 % lagern
- Kühl und trocken lagern

Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.

COPIER FILMS
KOPIERFOLIEN
FILMS POUR PHOTOCOPIEURS
FILM PER FOTOCOPIATRICI



Swiss quality 

folex[®]
I M A G I N G

Folarex HXF
0.090 mm
100 Sheets A4