

DATENBLATT 06445.105.84500

CLP-Backlit MXK

Speziell für Laser Toner beschichtete, einseitig matte, durchscheinende Polyester Folie. Die Folie ist thermostabilisiert für gute Planlage; die Beschichtung ermöglicht sehr guten Toner-Transfer und -Fixierung für gleichbleibend gute Bild-Eigenschaften. Für problemlose Maschinengängigkeit ist die Folie an der kurzen Seite papierverleimt.

Drucksysteme



Formate

Artikelnummer	Format	Nenndicke (mm)	Verpackungsmenge
06445.105.84500	SRA3	0.105	200

Technische Daten

Charakteristik



- Farbgetreu
- Für Geräte, die mit optischen Sensoren ausgerüstet sind
- Gute Durchlaufeigenschaften
- Gute Planlage
- Hervorragende Tonerhaftung
- Hitzestabil
- Hohe Universalität

Ausführung

- Kurzseitig verleimtes Schutzblatt
- Transluzent matt

Spezifikationen

Beschichtung Druckseite	Farb-Laser-Drucker und -Kopierer
Breite (inch)	12.6
Breite (mm)	320
Druckseite	Toner-Fusionsschicht
Format	SRA3
Länge (inch)	17.72
Länge (mm)	450
Nenndicke (mil)	4.2
Nenndicke (mm)	0.105
Rückseite	Kurzzeitig, angeleimtes Schutzblatt
Trägermaterial	Polyesterfolie
Verpackungsmenge	200

Kompatibilität

- Geeignet für die meisten Farblaserdrucker und Farbkopierer.

Verarbeitung

- Für korrektes Einlegen in den Drucker / Kopierer, beachten Sie bitte die Geräteinstruktionen und das Instruktionsblatt in der Verpackung.
- Vor Nässe schützen, vermeiden Sie Fingerabdrücke.

Lagerung

- Geöffnete Verpackungen bei einer Raumtemperatur von 15 - 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 30 - 60 % lagern
- Haltbarkeit: 1 Jahr ab Lieferung
- Kühl und trocken lagern

Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.