

DATENBLATT 22SPQ.080.01530

## SPQ

Weiss glänzender PP Face Film zur Herstellung von selbstklebenden Etiketten für Ink Jet Labeldrucker.

## Drucksysteme



## Rollen

Artikelnummer	Breite (mm)	Dicke	Länge (m)
22SPQ.080.01345	1345	0.058 mm +/- 0.005 mm	bulk roll
22SPQ.080.01530	1530	0.058 mm +/- 0.005 mm	bulk roll

## Technische Daten

## Charakteristik

- Brillante Farbwiedergabe
- Hohe Tintenaufnahme
- Inkjet-Beschichtung für den indirekten Lebensmittelkontakt ISEGA / FDA-zertifiziert
- Reissfest
- Sehr schnelle Tintentrocknung
- Gute Beständigkeit gegen Aceton und Ethanol
- Gute Schneide- und Stanzeigenschaften

## Ausführung

- Weiss glänzend

## Spezifikationen

Beschichtung Druckseite	nanoporous coating, boric acid content max 0,06%
Breite (mm)	1530

Dicke der Trägerfolie	0.058 mm +/- 0.005 mm
Dicke Träger mit Inkjet-Beschichtung	0.084 mm +/- 0.006 mm
Grammatur	Base film 45 g/m <sup>2</sup> +/- 3 g/m <sup>2</sup> , Coating weight 25 g/m <sup>2</sup> +/- 3,5 g/m <sup>2</sup>
Länge (m)	bulk roll
Rollenbreite / Rollennutzbreite	Please contact Folex if you need other roll widths and roll lengths. We can convert the rolls according to your wishes.
Trägermaterial	Polypropylene

### Kompatibilität

- Geeignet für die meisten Ink Jet Rollen-Etikettendrucker mit wasserbasierten Dye- oder Pigmenttinten.

### Lagerung

- Haltbarkeit: 1 Jahr ab Lieferung
- In der Originalverpackung bei 20-25°C und 45-55% rF.

### Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.