

DATENBLATT 38022.140.44000

Signalit SC 22

Matt weiss, reissfeste Polyesterfolie für brillante, leuchtende Bilder. SC 22 verfügt über eine ausgezeichnete Tonerhaftung, ist wasserfest, archivierbar, muss nicht laminiert werden und eignet sich besonders für Farbdrucke. Die Folie ist beidseitig bedruckbar. Verwendung findet SC 22 bei der Herstellung von langlebigen Handbüchern, Außenanwendungen, PoS, Charts, Landkarten, Beschilderungen, Menükarten und Hinweisschildern.

Drucksysteme



Formate

Artikelnummer	Dicke	Format	Verpackungsmenge
38022.140.44000	0.140 mm	DIN A4	100 sheets
38022.140.43000	0.140 mm	DIN A3	100 sheets

Technische Daten

Charakteristik

- Ausgezeichnete Farbhaftung
- Beidseitig bedruckbar
- Brillante Farbwiedergabe
- Gute Kratzfestigkeit
- Reissfest
- Witterungsbeständige Drucke

Ausführung

- Weiss matt

Spezifikationen

Breite (mm)	210
Dicke	0.140 mm
Format	DIN A4
Grammatur	195 g/m ²
Länge (mm)	297
Trägermaterial	PET-Folie
Verpackungsmenge	100 Bogen

Kompatibilität

- Geeignet für Mono- & Farblaser-Drucker

Verarbeitung

- Vor dem Bedrucken müssen die Bögen im Druckraum konditioniert werden, um die Temperatur des Druckmaterials vor dem Druck an die Raumtemperatur anzugleichen.

Vor dem Einlegen in den Einzelblatteinzug muß SC gut aufgefächert werden.

Bitte beachten Sie, dass die bedruckten Bögen in der Materialauslage je nach klimatischen Bedingungen mehr oder weniger stark statisch aufgeladen sein können, was eine Überwachung beim Bedrucken erforderlich macht.

Nach dem Drucken muß überzähliges Material wieder aus dem Gerät entnommen und in der Original-Verpackung gelagert werden.

Lagerung

- Haltbarkeit: 1 Jahr ab Lieferung
- In der Originalverpackung bei 20-25°C und 45-55% rF.

Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.